

Arte Seixo Piso

Boletim Técnico

Descrição O Arte Seixo Piso é composto por granulados de pedras naturais e resina pura de alto desempenho. Quando aplicado, oferece uma superfície contínua, sem necessidade de juntas de dilatação. Trata-se de um produto permeável, com textura antiderrapante, suave e agradável ao toque. Está disponível em quatro cores distintas: cinza, palha, ouro e preto, além de duas granulometrias diferentes. As variações naturais de tonalidade dos seixos conferem um aspecto único que valorizam o acabamento final.

Indicação O Arte Seixo Piso é ideal para aplicação em áreas internas e externas, tanto em superfícies planas quanto levemente inclinadas. Pode ser utilizado em áreas molhadas, desde que não permaneça submerso em piscinas, espelhos d'água ou fontes.

Dados do Técnicos

Tipo:	Pedra Natural
Embalagem	Barrica de 20 Kg
Validade:	12 Meses a partir da data de fabricação
Condições ambientais	Min. +15°C / Max. +30°C e umidade relativa do ar inferior a 50%
Cura Inicial	30 minutos
Cura Final	24 horas
Consumo	de 1,5m ² a 2m ² de acordo com a espessura aplicada
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Cuidados que antecedem a aplicação

Para garantir a qualidade e durabilidade do produto, a aplicação deve ser realizada por profissionais capacitados. A USECOR não se responsabiliza por problemas decorrentes de aplicações inadequadas. Os seixos devem ser misturados às resinas com o auxílio de um batedor mecânico específico. O local de aplicação precisa estar seco, livre de umidade e com a superfície nivelada. Recomendamos que a aplicação seja feita em um único dia para evitar variações de tonalidade resultantes de interrupções. O Arte Seixo Piso não deve ser usado com função impermeabilizante.

Aplicação A aplicação do Arte Seixo Piso forma uma camada de 3mm a 5mm de espessura, ideal para superfícies horizontais ou inclinadas (até 30 graus). O produto deve ser aplicado sobre contrapiso nivelado, impermeabilizado e isento de infiltrações. Ele pode ser aplicado sobre revestimentos cerâmicos lisos, bem fixados e regulares, porém não é indicado para superfícies de madeira, pisos rachados ou superfícies irregulares. O produto é resistente às intempéries, podendo ser aplicado em áreas ao redor de piscinas, desde que não permaneça submerso. Um balde de Arte Seixo Piso cobre até 2m² quando aplicado com uma espessura de 3mm a 5mm.

PASSO A PASSO PARA A APLICAÇÃO

1 Aplicação do Primer Seixo

Antes do revestimento, aplique uma camada de primer para garantir maior aderência e durabilidade.

Homogeneize bem o primer antes da aplicação, utilizando um misturador mecânico até que mistura esteja uniforme.

Aplique o primer sobre a superfície de forma contínua e uniforme, garantindo maior aderência e durabilidade para o revestimento.

2 Mistura dos Componentes do Arte Seixo

Em um balde limpo, despeje a resina diretamente sobre as pedras naturais.

Misture cuidadosamente utilizando um misturador mecânico, de modo a envolver todas as pedras com a resina, garantindo uma mistura homogênea.

Certifique-se de que não fiquem pontos secos ou excesso de resina acumulada em determinadas áreas.

Atenção: após o início da mistura, o material deve ser aplicado dentro de um prazo máximo de 25 minutos, pois a resina começará a endurecer após esse período.

3 Aplicação do Arte Seixo

Com a mistura pronta, aplique-a sobre o primer ainda úmido, de forma contínua e uniforme.

Utilize uma desempenadeira de aço inox com borda arredondada, pressionando levemente para assentar as pedras e obter um acabamento nivelado, sem emendas.

Evite deixar excesso de resina na superfície, espalhando de maneira regular.

Verifique se a umidade relativa do ar está abaixo de 50% durante toda a aplicação para evitar problemas de aderência e cura.

4 Cura

O tempo mínimo de cura é de 24 horas antes de expor o revestimento a qualquer tipo de tráfego ou uso. Para cargas mais pesadas ou áreas externas, recomenda-se um período maior de cura, conforme as condições climáticas locais.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

É recomendável evitar o uso de produtos químicos agressivos. Para a limpeza, utilize detergente neutro ou alcalino, juntamente com buchas, escovas e água. Jatos de água de alta pressão com bico leque aberto também podem ser utilizados, conforme a necessidade e as condições do ambiente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A USECOR não se responsabiliza por problemas decorrentes de manuseio, instalação ou manutenção inadequados. Após a aplicação, pequenos fragmentos podem se soltar sem comprometer o resultado final. Essas variações são consideradas normais e não configuram defeito do produto.

GARANTIA

O Arte Seixo Piso, da Usecor, possui uma garantia de 2 anos, que abrange o período previsto pela legislação brasileira, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. A garantia cobre situações de desprendimento intenso e contínuo das pedras.

SIGA NOSSO INSTAGRAM
@usecor_revestimentos



USECOR.COM
41 - 3372.1022